

TEXTRON
OFF ROAD

ALTERRA[™] **570**



SUSPENSION DE
PREMIÈRE CLASSE

SERVODIRECTION ÉLECTRONIQUE
(EPS ET XT)

GARDE AU SOL
DE 27,9 CM (11 PO)



IL TRAVAILLE DUR. SE CONDUIT FACILEMENT.

Équipé d'un moteur EFI à circuit fermé, d'une suspension avant et arrière de 254 mm (10 po) et d'une servodirection électronique (modèles EPS et XT), ce véhicule se conduit facilement et travaille dur. L'Alterra 570 facilite le travail et offre une conduite en douceur avec une capacité de remorquage de 476 kg (1 050 lb) et une garde au sol de 279 mm (11 po).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moteur EFI mono-cylindre en circuit fermé
- Suspension de première classe avant/arrière avec course de 254 mm (10 po)
- Servodirection électronique (EPS et XT)
- Garde au sol de 27,9 cm (11 po)
- Capacité de remorquage de 476 kg (1 050 lb)
- Crémaillères en acier robuste
- Roues haut de gamme en aluminium usiné (XT)
- Pneus Carlisle® Trail Pro®
- Crochet d'attelage arrière de 51 mm (2 po)
- Amortisseurs avant réglables
- Jauge numérique
- Pneus Carlisle Trail Pro

NOUVEAU SYSTÈME RTS (SYSTÈME DE TRACTION RAPIDE) ALTERRA 570 (BASE ET EPS)

Le système de traction rapide (RTS) permet de passer du 2RM au 4RM à la volée lorsque le véhicule est en mouvement, tout en maintenant la vitesse et en gardant les mains sur le volant.

	ALTERRA 570	ALTERRA 570 EPS	ALTERRA 570 XT
MOTEUR ET CHÂÎNE CINÉMATIQUE			
TYPE DE MOTEUR	Refroidi par liquide, monocylindre, simple arbre à cames en tête, moteur à gaz		
CYLINDRÉE (CM3)	454 cm ³		
CHÂÎNE CINÉMATIQUE	Transmission à variation continue (CVT)		
CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT	RTS (Système de traction rapide)		EL4 (verrouillage électronique 4 roues motrices)
CIRCUIT DE CARBURANT	EFI en circuit fermé		
CIRCUIT DE FREINAGE MOTEUR	De série		
SÉLECTION DES VITESSES	Rapide, Lente, Point mort, Arrière, Stationnement		
DIFFÉRENTIEL AVANT	2/4 RM		Différentiel à verrouillage électronique 2/4 RM
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	Boîte d'engrenages arrière		
DIRECTION ET SUSPENSION			
DIRECTION	Sans objet		Servodirection électronique
SUSPENSION AVANT	Double bras triangulaire avec course de 25 cm (10 po)		
SUSPENSION ARRIÈRE	Double bras triangulaire avec course de 25 cm (10 po)		
CIRCUIT DE FREINAGE	Lever avant unique, disques hydrauliques toutes roues		
PÉDALE DE FREIN	Arrière hydraulique		
FREIN DE STATIONNEMENT	Transmission de stationnement		
PNEUS AVANT	25 x 8 - 12		
PNEUS ARRIÈRE	25 x 10 - 12		
ROUES	Acier thermolaqué		Aluminium usiné
PERFORMANCES			
CAPACITÉ TOTALE	233,6 kg (515 lb)		
CRÉMAILLÈRE AVANT	45,3 kg (100 lb)		
CRÉMAILLÈRE ARRIÈRE	90,7 kg (200 lb)		
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	476 kg (1 050 lb)		
DIMENSIONS			
LONGUEUR HORS TOUT	212 cm (83,4 po)		
LARGEUR HORS TOUT	123 cm (48,5 po)		
HAUTEUR HORS TOUT	125,7 cm (49,5 po)		
POIDS HORS TOUT	317 kg (699 lb) (à sec)		
EMPATTEMENT	132 cm (52 po)		
GARDE AU SOL	28 cm (11 po)		
CAPACITÉ EN CARBURANT	21,6 l (5,7 gal)		
ATTELAGE	Récepteur de série, 5 cm (2 po)		
OPTIONS DE COULEURS			
PLAQUE DE PROTECTION	De série		
COULEURS DE SÉRIE	Gris dynamique	Anthracite dynamique	Rouge feu
COULEURS EN OPTION	Sans objet	Camouflage Kanati TrueTimber®	Sans objet
CARACTÉRISTIQUES			
APPAREILLAGE DE MESURE DE SÉRIE	Jauge numérique, indicateur de vitesse, compteur de distance, totalisateur partiel, indicateur de rapport, jauge de carburant, avertisseur de bas niveau de carburant, horloge, feux de route, température d'admission d'air, température du liquide de refroidissement, avertisseur de température du liquide de refroidissement, tension de batterie, compteur horaire		
APPAREILLAGE DE MESURE SUPPLÉMENTAIRE	S.O.	S.O.	Indicateur de verrouillage du différentiel 2/4 RM
ÉCLAIRAGE	Phares doubles pour feux de croisement et feux de route, phares feux arrière et de freinage		
MÉTHODE DE DÉMARRAGE	Démarreur électrique		
GARANTIE	12 mois		

Gris dynamique

Anthracite dynamique

Rouge feu

Kanati TrueTimber®



Les véhicules photographiés peuvent comporter des options non incluses sur le modèle de base. AVERTISSEMENT : La conduite des véhicules tout-terrain hors route Textron peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne roulez jamais sur des surfaces pavées ou sur des voies publiques et évitez les vitesses excessives. Ne transportez jamais plus de passagers que la capacité pour laquelle le véhicule est conçu. Les conducteurs doivent toujours porter un casque, une protection des yeux et des vêtements de protection. Ne vous lancez jamais dans la conduite acrobatique et évitez les virages serrés. La conduite et l'usage d'alcool et de drogues ne font pas bon ménage. Textron Off Road recommande à tous les conducteurs de suivre une formation en sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre revendeur ou appeler le 1 800 887-2887. ©2018 Textron Specialized Vehicles Inc. 82635-G1 (08/2018)

TEXTRON
OFF ROAD

TextronOffRoad.com