

TEXTRON
OFF ROAD

WILDCATTM ***SPORT***



**MOTEUR EFI
700 CM³ EN CIRCUIT FERMÉ**

**SUSPENSION ELKA[®] STAGE 5
À DOUBLE BRAS TRIANGULAIRE (LTD)**

**PORTES PLEINES
DE SÉRIE (LTD)**

**CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
DE PUISSANCE DE SÉRIE**



CONSTRUIT POUR AFFRONTER LES MONTÉES.

Les Wildcat Sport XT et Wildcat Sport LTD sont des véhicules performants à deux places de première qualité, équipés de suspensions avant à double bras triangulaire et d'une barre stabilisatrice arrière avec une garde au sol de 33 cm (13 po) et d'une garde au sol à hauteur de pierres. Les positions du conducteur et du passager sont abaissées de 7,6 cm (3 po) par rapport aux modèles concurrents afin d'abaisser le centre de gravité, ce qui permet aux occupants d'être moins affectés par les mouvements du véhicule tout en optimisant l'appréhension de la route devant soi.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Double cylindre 700 cm³, moteur EFI en circuit fermé
- Volant de direction entièrement réglable
- Suspension à double bras triangulaire Elka® Stage 5 (LTD)
- Crochet d'attelage de 5,1 cm (2 po)
- Servodirection électronique de série
- Roues en aluminium
- Verrouillage différentiel électronique 2/4 RM/avant

PIÈCES ET ACCESSOIRES

- Coffre arrière
- Écarteurs de pierres
- Toit en aluminium noir
- Pare-brise
- Pare-chocs avant en aluminium
- Pare-chocs arrière en aluminium
- Sac à bandoulière
- Réservoir RotoPax et support

Découvrez les autres accessoires conçus par les constructeurs d'origine et spécialement fabriqués sur TextronOffRoad.com/accessories.



Les véhicules photographiés peuvent comporter des options non incluses sur le modèle de base. **AVERTISSEMENT** : La conduite des véhicules tout-terrain Textron peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne roulez jamais sur des surfaces pavées ou sur des voies publiques et évitez les vitesses excessives. Ne transportez jamais plus de passagers que la capacité pour laquelle le véhicule est conçu. Les conducteurs doivent toujours porter une ceinture de sécurité (côte à côte), un casque, une protection des yeux et des vêtements de protection. Ne vous lancez jamais dans la conduite acrobatique et évitez les virages serrés. La conduite et l'usage d'alcool et de drogues ne font pas bon ménage. Textron Off Road recommande à tous les conducteurs de suivre une formation en sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre revendeur ou appeler le 1 800 887-2887 (VTI) ou visitez www.ROHVA.org (côte à côte). Les véhicules tout-terrain Textron s'adressent aux conducteurs âgés de 16 ans et plus détenant un permis de conduire valide. ©2018 Textron Specialized Vehicles Inc. 82568-G5 (08/2018)

	WILDCAT SPORT XT	WILDCAT SPORT LTD
MOTEUR ET CHAÎNE CINÉMATIQUE		
TYPE DE MOTEUR	4 temps refroidi par liquide, double cylindre en ligne, double arbre à cames en tête, moteur à gaz	
CYLINDRÉE	700 cm ³	
CHAÎNE CINÉMATIQUE	Transmission à variation continue (CVT)	
CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT	2/4 RM électriques avec verrouillage 4 RM	
CIRCUIT DE CARBURANT	Injection en circuit fermé	
SÉLECTION DES VITESSES	Embrayage à réponse rapide (Rapide, Lente, Point mort, Arrière, Stationnement)	
DIFFÉRENTIEL AVANT	Différentiel 2/4 avec actionneur électronique	
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	Boîte-pont arrière	
DIRECTION ET SUSPENSION		
DIRECTION	Crémaillère et pignon avec servodirection électronique, volant de direction inclinable	
SUSPENSION AVANT	Double bras triangulaire avec course de 31 cm (12,2 po), barre stabilisatrice	
SUSPENSION ARRIÈRE	Double bras triangulaire avec course de 32 cm (12,6 po), barre stabilisatrice	
AMORTISSEURS	Amortisseurs ECX-1 Jri à réglage en compression	Amortisseurs Elka Stage 5 avec réglage en compression et détente à deux vitesses
CIRCUIT DE FREINAGE	Disque hydraulique aux 4 roues avec étriers avant à double piston	
PNEUS AVANT	26 x 8 - 12, Carlisle Trail Pro	
PNEUS ARRIÈRE	25 x 10 - 12, Carlisle Trail Pro	
ROUES	Aluminium	
PERFORMANCES		
CHARGE UTILE	331 kg (730 lb)	344 kg (760 lb)
CAPACITÉ EN CHARGE DE FOND	136 kg (300 lb)	
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	680,4 kg (1 500 lb)	
DIMENSIONS		
LONGUEUR HORS TOUT	280,7 cm (110,5 po)	
LARGEUR HORS TOUT	152,4 cm (60 po)	
HAUTEUR HORS TOUT	163,3 cm (64,3 po)	
POIDS HORS TOUT	485,8 kg (1 071 lb) (à sec)	501 kg (1 106 lb) (à sec)
EMPATTEMENT	215 cm (84,6 po)	
GARDE AU SOL	33 cm (13 po)	
CAPACITÉ EN CARBURANT	28 l (7,4 gal)	
DIMENSIONS DU BERCEAU (L x L x H)	40,6 x 86 x 23 cm (16 x 34 x 9 po)	
ATTELAGE	Récepteur de série, 5 cm (2 po)	
OPTIONS DE COULEURS		
COULEURS NORMALISÉES	Bleu terre avec citron vert	Anthracite métallisé avec citron vert et bleu
CARACTÉRISTIQUES		
APPAREILLAGE DE MESURE	Jauge numérique, indicateur de vitesse, compteur de distance, totalisateur partiel, indicateur de rapport, jauge de carburant, avertisseur de bas niveau de carburant, indicateur de verrouillage 4 RM/Diff, horloge, feux de route, température d'admission d'air, température du liquide de refroidissement, avertisseur de température du liquide de refroidissement, tension de batterie, compteur horaire	
ÉCLAIRAGE	Phares à halogène avant, doubles phares à DEL feux arrière et de freinage	
SIÈGES	Siège baquets	
COMPARTIMENTS DE RANGEMENT	Berceau avec crochets d'arrimage, boîte à gants	
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES	Ceintures de sécurité à 3 fixations, limiteur de tension de ceinture de sécurité, demi-portes avec grillage, cadre de protection en cas de retournement (ROPS) en tube d'acier, phares, feux de freinage, voyant de rappel de ceinture de sécurité, poignée de maintien passager	Ceintures de sécurité à 3 fixations, limiteur de tension de ceinture de sécurité, portes pleines de série, cadre de protection en cas de retournement (ROPS) en tube d'acier, phares, feux de freinage, voyant de rappel de ceinture de sécurité, poignée de maintien passager
GARANTIE	6 mois	