

TEXTRON
OFF ROAD

WILDCAT **X**



**MOTEUR EFI 951 CM³
EN CIRCUIT FERMÉ**

**ELKA® STAGE 5
AMORTISSEURS (LTD)**

**CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
DE PUISSANCE DE SÉRIE**

**PORTES PLEINES
DE SÉRIE (LTD)**



DOMPTEZ LA NATURE.

Les modèles Wildcat X et Wildcat X LTD continuent d'offrir les mêmes performances hors route légendaires et réputées. La répartition du poids avant/arrière de 40/60 % assure une maniabilité optimale à grande vitesse, un avantage pratique pour son moteur de 951 cm³ à deux cylindres en circuit fermé. Avec 43/46 cm (17/18 po) de course de suspension avant/arrière et 33 cm (13 po) de garde au sol, les Wildcat X et Wildcat X LTD offrent confort et maniabilité dans la plupart des situations.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Elka Stage 5 Shocks® avec suspension à double bras triangulaire et suspension arrière à 5 bras (LTD)
- Double cylindre 951 cm³, moteur EFI en circuit fermé
- Verrouillage différentiel électronique 2/4 RM/avant
- Phares à DEL, feux arrière, feux de freinage à DEL
- Servodirection électronique de série
- Pneus Blackwater Evolution (LTD)
- Roues à talon en aluminium (LTD)
- Portes pleines (LTD)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

- Ensemble audio Stage 1
- Pare-broussaille avant
- Pare-broussaille arrière
- Demi pare-brise
- Roues en aluminium noir mat
- Mini double toit
- Pare-soleil filtrant
- Sac à bandoulière

Découvrez les autres accessoires conçus par les constructeurs d'origine et spécialement conçus sur TextronOffRoad.com/accessories.



Les véhicules photographiés peuvent comporter des options non incluses sur le modèle de base. **AVERTISSEMENT** : La conduite des véhicules tout-terrain Textron peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne roulez jamais sur des surfaces pavées ou sur des voies publiques et évitez les vitesses excessives. Ne transportez jamais plus de passagers que la capacité pour laquelle le véhicule est conçu. Les conducteurs doivent toujours porter une ceinture de sécurité (côte à côte), un casque, une protection des yeux et des vêtements de protection. Ne vous lancez jamais dans la conduite acrobatique et évitez les virages serrés. La conduite et l'usage d'alcool et de drogues ne font pas bon ménage. Textron Off Road recommande à tous les conducteurs de suivre une formation en sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre revendeur ou appeler le 1 800 887-2887 (VTT) ou visitez www.ROHVA.org (côte à côte). Les véhicules tout-terrain Textron s'adressent aux conducteurs âgés de 16 ans et plus détenant un permis de conduire valide.

©2018 Textron Specialized Vehicles Inc. 82569-65 (08/2018)

	WILDCAT X	WILDCAT X LTD
MOTEUR ET CHAÎNE CINÉMATIQUE		
TYPE DE MOTEUR	Temps refroidi par liquide, cylindres jumelés en V, simple arbre à cames en tête, moteur à gaz	
CYLINDRÉE	951 cm ³	
CHAÎNE CINÉMATIQUE	Transmission à variation continue (CVT)	
CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT	2/4 RM électriques avec verrouillage 4 RM	
CIRCUIT DE CARBURANT	Injection électronique, double injecteur	
SÉLECTION DES VITESSES	Embrayage à réponse rapide (Rapide, Lente, Point mort, Arrière, Stationnement)	
DIFFÉRENTIEL AVANT	Différentiel 2/4 avec actionneur électrique	
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	Boîte d'engrenages arrière	
DIRECTION ET SUSPENSION		
DIRECTION	Servodirection électronique, rapport rapide, de série	
SUSPENSION AVANT	Double bras triangulaire avec course de 43 cm (17 po)	
SUSPENSION ARRIÈRE	5 bras avec course de 45,7 cm (18 po)	
AMORTISSEURS	Amortisseurs Jri ECX-1 avec réglage en compression	Amortisseurs Elka Stage 5 avec double vitesse Réglage en compression avec réglage en rebond
CIRCUIT DE FREINAGE	Disque hydraulique aux 4 roues avec étriers avant à double piston	
PNEUS AVANT	27 x 9 - 14, Duro Powergrip	27 x 9 - 14, ITP Blackwater Evolution
PNEUS ARRIÈRE	27 x 11 - 14, Duro Powergrip	27 x 11 - 14, ITP Blackwater Evolution
ROUES	Aluminium	Talons en aluminium coulés usinés
PERFORMANCES		
CHARGE UTILE	331 kg (730 lb)	
CAPACITÉ EN CHARGE DE FOND	136 kg (300 lb)	
DIMENSIONS		
LONGUEUR HORS TOUT	325 cm (128 po)	
LARGEUR HORS TOUT	162 cm (64 po)	
HAUTEUR HORS TOUT	169,7 cm (66,8 po)	
POIDS HORS TOUT	605,5 kg (1 335 lb) (à sec)	618,2 kg (1 363 lb) (à sec)
EMPATTEMENT	241,3 cm (95 po)	
GARDE AU SOL	33 cm (13 po)	
CAPACITÉ EN CARBURANT	33 l (8,8 gal)	
DIMENSIONS DU BERCEAU (L X L X H)	45,7 x 68,6 x 25,4 cm (18 x 27 x 10 po)	
OPTIONS DE COULEURS		
COULEURS DE SÉRIE	Anthracite métallisé avec orange	Anthracite métallisé avec citron vert et bleu
CARACTÉRISTIQUES		
APPAREILLAGE DE MESURE	Jauge numérique, indicateur de vitesse analogique, compteur de distance, compte-tours analogique, totalisateur partiel, indicateur de rapport, jauge de carburant, indicateur AWD, voyants de température de batterie, sortie CC	
ÉCLAIRAGE	Phares à DEL pour feux de croisement et feux de route, phares à DEL feux arrière et de freinage	
SIÈGES	Siège baquets	
COMPARTIMENTS DE RANGEMENT	Berceau avec crochets d'arrimage, boîte à gants, rangement sous le siège	
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES	Ceintures de sécurité à 3 positions, limiteur de tension de ceinture de sécurité, demi-portes avec grillage, cadre de protection en cas de retournement (ROPS) en tube d'acier, phares, feux de freinage, voyant de rappel de ceinture de sécurité, poignée de maintien passager	Ceintures de sécurité à 3 positions, limiteur de tension de ceinture de sécurité, portes pleines de série, cadre de protection en cas de retournement (ROPS) en tube d'acier, phares, feux de freinage, voyant de rappel de ceinture de sécurité, poignée de maintien passager
ACCESSOIRES DE SÉRIE	S.O.	Pare-chocs toit, pare-chocs avant et arrière
GARANTIE	6 mois	